



PRODUCT CATALOG

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Best in Chemical

*www.goespeakgroup.com
goespeakllc@gmail.com
info@goespeakgroup.com*



Industrial Technical Products

Индустриальная
Техническая продукция



GP-94 CUTTINGTAP CUTTING FLUID

СОЖ GP-94 CUTTINGTAP

GP-94 CUTTINGTAP CUTTING FLUID

CUTTINGTAP is a high performance metal cutting fluid. Provides superior support when working on difficult metal surfaces. Reduce friction. Extends the life of used instruments.

Features;

- * Provides excellent results in all metals that are difficult to process (except aluminum).
- * Extend the life of used instruments.
- * Reduce friction.
- * Prevents burring and sticking of metal surfaces and metal chips formed during operation.
- * Increases the mass production volume.
- * Reduce labor costs.

СОЖ GP-94 CUTTINGTAP

CUTTINGTAP - это высокоэффективная смазочно-охлаждающая жидкость для резки металла. Облегчает работу на сложных металлических поверхностях. Уменьшите трение. Увеличивает срок службы электрических цепей. Свойства:

- * Обеспечивает отличные результаты для всех материалов, которые трудно поддаются обработке (кроме алюминия).
- * Увеличивает срок службы электрических цепей.
- * Уменьшите трение.
- * Предотвращает зазубривание и прилипание металлических поверхностей и металлической стружки, образующейся во время выполнения процедур.
- * Увеличивает объем массового производства.
- * Снижает затраты на рабочую силу.



Product Code / Код продукта	Packing / Упаковка	Parcel / Кол-во
M-9809	250 ml/мл	24
M-9803	500 ml/мл	12
M-9805	4 l/л	6

VALVE GRINDING PASTE ПАСТА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ КЛАПАНОВ

VALVE GRINDING PASTE

It gives the best results in the operation of the intake and exhaust valves of the engines, blasting, polishing and polishing works for the highest performance, eliminating and correcting the metal deformations caused by heavy usage conditions on the metal floor. Thanks to its special formula, it provides reliable, high performance abrasion, correction, leveling, honing, cleaning and polishing. For the best results, it is important to choose the appropriate thickness of sand and it is recommended to first adjust the abrasion-level with thick putty and then smooth-finish-polish with fine putty.

Features:

- * High resistant metal surface abrasive.
- * It provides metal correcting, leveling, honing, cleaning and polishing.
- * It is an ideal material for accustoming suction and exhaust valves.

ПАСТА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ КЛАПАНОВ

Дает наилучшие результаты при работе с впускными и выпускными клапанами двигателей, очистке, полировке для достижения максимальной производительности, устраняя и исправляя деформации металла, вызванные тяжелыми условиями эксплуатации на металлическом полу. Благодаря своей специальной формуле обеспечивает надежное, высокоэффективное устранение истирания, коррекцию, выравнивание, хонингование, очистку и полировку. Для достижения наилучших результатов важно выбрать соответствующую толщину песка, и рекомендуется сначала отрегулировать уровень истирания с помощью густой шпаклевки, а затем отшлифовать и отполировать тонким слоем шпаклевкой.

Свойства:

- * Высокая стойкость к истиранию металлической поверхности.
- * Обеспечивает корректировку металла, выравнивание, хонингование, очистку и полировку.
- * Идеальный материал для установки всасывающих и выпускных клапанов.



Product Code / Код продукта	Packing / Упаковка	Parcel / Кол-во
M-9903 DOUBLE BOX/двойная коробка	100 g/г	12
M-9910 (40-60-80-100)	250 g/г	12
M-9911 (120-150-180-220)	250 g/г	12
M-9912 (280-400-600-800-1200)	250 g/г	12

GPPB PRUSSIAN BLUE TECHNICAL TEST PASTE

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПАСТА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ "БЕРЛИНСКАЯ ЛАЗУРЬ"

PRUSSIAN BLUE TECHNICAL TEST PASTE

The Prussian Blue is a perfect technical test putty, which dries on the CNC and lathe looms dries for a long time in the room heat, allowing the level and leveling errors on sensitive metal surfaces to appear instantly and practically. In addition, mold parts that need to be matched to each other in mold manufacturing can be easily applied to their surfaces, particularly in which positions they are contacted in hard to reach areas. Minimizes the probability of error.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПАСТА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ "БЕРЛИНСКАЯ ЛАЗУРЬ"

Берлинская лазурь - идеальная техническая тестовая паста, которая используется на станках с ЧПУ и токарных станках, длительно сохнет при комнатной температуре, позволяя практически мгновенно обнаруживать дефекты выравнивания на чувствительных металлических поверхностях. Кроме того, ее можно легко наносить на детали, которые необходимо подгонять друг к другу при изготовлении пресс-форм, особенно в труднодоступных местах их соприкосновения. Сводит к минимуму вероятность ошибок.



Product Code / Код продукта	Packing / Упаковка	Parcel / Кол-во
M-9804	40 g/r	24

GPML MULTI LUBE WR 2 ROLLER GREASE СМАЗКА КОНСИСТЕНТНАЯ MULTI LUBE WR 2

MULTI LUBE WR 2 ROLLER GREASE

GPML MULTI LUBE WR 2, EP is added and lubrication is reinforced with solid lubricant. It is a high performance grease resistant to high pressure and temperature.

Features:

- * Resistant to work under load
- * Good protection against corrosion and wear
- * High resistance to washing, water and damp
- * Long-term protection against corrosion and oxidation
- * Long-term lubrication

Color : Grey-Black

СМАЗКА КОНСИСТЕНТНАЯ MULTI LUBE WR 2

GPML MULTI LUBE WR 2 с присадкой EP является мощным лубрикантом. Это высокоэффективная смазка, устойчивая к высокому давлению и температуре. Свойства:

- * Устойчива к работе под нагрузкой
- * Хорошо защищает от коррозии и износа
- * Обладает высокой устойчивостью к истиранию, воздействию воды и сырости
- * Долговременная защита от коррозии и окисления
- * Долговременная смазка

Цвет: Серо-черный



Product Code / Код продукта	Packing / Упаковка	Parcel / Кол-во
M-9810	1000 g/r	12

WATER LEVEL INDICATOR - GPWL ПАСТА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ

WATER LEVEL INDICATOR - GPWL

It is used to measure the amount of water remaining at the bottom of vessels, tanks, factories and buildings, fuel and water reservoirs.

Application :

- * Cover the measuring stick with a paste of GPWL Water Level Indicator paste in the film layer.
- * Dip the measuring bar until you touch the bottom of the tank.
- * Putty in contact with water changes color and gets red color.
- * After use, close the cover of the box and cut off the contact paste with air.
- * The paste in the package can be crystallized in cold weather. Crystallization can be removed simply by waiting for a while in a heating source like a radiator. This does not harm the product feature.

ПАСТА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ

Используется для измерения количества воды, оставшейся на дне сосудов, резервуаров, на заводах и в зданиях, резервуаров для топлива и воды.

Применение:

- * Нанесите пасту GPWL тонким слоем на мерную палку.
- * Опустите мерную палку до тех пор, пока не коснетесь дна резервуара.
- * Паста при контакте с водой меняет цвет и становится красной.
- * После использования плотно закройте крышку коробки, чтобы паста не контактировала с воздухом.
- * В холодную погоду паста в упаковке может кристаллизоваться. Кристаллизацию можно устранить, просто оставив банку на некоторое время около источника тепла, например радиатора. Свойства продукта от этого не пострадают.



Product Code / Код продукта	Packing / Упаковка	Parcel / Кол-во
И-9802	75 ml/мл	48

GASOLINE LEVEL INDICATOR - GPGL ПАСТА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ТОПЛИВА

GASOLINE LEVEL INDICATOR - GPGL

It is used for the leveling of fuel in fuel tanks of ships, factories and buildings.

Application;

- * Cover the measuring stick with a paste of GPGL Gasoline Level Indicator paste in the film layer.
- * Dip the measuring bar until you touch the bottom of the tank.
- * Putty that comes in contact with fuel is changed color and level is detected.

ПАСТА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ТОПЛИВА

Используется для измерения топлива в топливных баках судов, на заводах и в зданиях.

Применение:

- * Нанесите пасту GPGL тонким слоем на мерную палку.
- * Опустите мерную палку до тех пор, пока не коснетесь дна резервуара.
- * Соприкасаясь с топливом, паста меняет цвет и определяется уровень топлива.



Product Code / Код продукта	Packing / Упаковка	Parcel / Кол-во
И-9812	75 ml/мл	48

GPMPС - METAL POLISH CREAM ПАСТА ДЛЯ ПОЛИРОВКИ МЕТАЛЛА

METAL POLISH CREAM

It is a multi-purpose, very effective, practical use polishing paste. In automobiles; provides a sparkling effect in cleaning the dirty paint of steel and aluminum wheels, metal roller shutters, headlight frames, polished nickel plated bars. At home; gold, silver, platinum, jewelry, brass, chandeliers, picture frames, brass vase, umbrella holder, trinket etc. other metal objects, steel pots, teapots, plexiglas, tiles and thick painted surfaces are cleaned and polished with METAL POLISH, the oxides formed are removed and protection is provided.

ПАСТА ДЛЯ ПОЛИРОВКИ МЕТАЛЛА

Это универсальная, очень эффективная, практичная полировальная паста. В автомобиле. Обеспечивает блестящий эффект при полировке стальных и алюминиевых колесных дисков, металлических жалюзи, рам фар, никелированных ободков, при очистке грязной краски. В домашних условиях. обеспечивает превосходную очистку и полировку таких поверхностей и предметов, как золото, серебро, платина, ювелирные изделия, латунь, люстры, рамы для картин, латунная ваза, держатель зонта, брелок и другие подобные металлические предметы, таких предметов, как стальные кастрюли, заварники, оргстекло, плитка и толстые окрашенные поверхности, устранение образовавшихся окислов, обеспечивает защиту.



Product Code / Код продукта	Packing / Упаковка	Parcel / Кол-во
M-9935	80 g/г	18

GPCMP-COPPERSOLID MONTAGE PASTE +1100 °C МОНТАЖНАЯ ПАСТА С МЕДНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ COPPERSOLID +1100 °C

COPPERSOLID MONTAGE PASTE +1100 °C

It contains copper, bentone, ceramic and various special materials; It is an assembly paste that can be used in environments exposed to high temperatures. Easy installation, protection of materials such as bolts, studs, nuts, flanges, molds working under heat and heavy environmental conditions; and most importantly this type of parts can be easily removed later. GPCMP COPPERSOLID Copper Mounting Paste can be used safely under all harsh conditions and protects the materials.

Working Heat Range: [-40 °C / +1100 °C]

МОНТАЖНАЯ ПАСТА С МЕДНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ GPCMP COPPERSOLID +1100 °C

Содержит медь, бентон, керамику и различные специальные материалы. Это монтажная паста, которую можно использовать в средах, подверженных воздействию высоких температур. Просто наносится, защищает такие материалы, как болты, шпильки, гайки, фланцы, пресс-формы, работающие в условиях высокой температуры и тяжелых условий окружающей среды. И самое главное, этот тип деталей может быть легко демонтирован позже. Монтажная паста GPCMP COPPERSOLID может безопасно использоваться в любых суровых условиях и защищать материалы.

Диапазон рабочих температур: [-40 °C / +1100 °C]



Product Code / Код продукта	Packing / Упаковка	Parcel / Кол-во
M-9800	500 g/г	24
M-9801	90 ml/мл	6



INDUSTRIAL NANOLIN HAND CLEANER CREAM
ОЧИЩАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК ALCON NANOLINE



**Fast and
Effective Cleaning**

Быстрая и эффективная очистка

INDUSTRIAL NANOLIN HAND CLEANER CREAM -ГPHCC ОЧИЩАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК GPHC NANOLINE

INDUSTRIAL NANOLIN HAND CLEANER CREAM

It is a fast, effective, cleansing agent for heavy industry oils and other dirt for ships, shipyards, paints, auto industry, printing industries.

Features:

- * Deeply cleans all industrial dirt in hands.
- * It cleans all kinds of stubborn and sticky pollution such as fats and oils, paints, tar, varnish, polyurethane without damaging the skin.
- * Keeps the skin soft, provides care.
- * Pleasant odor, removes unwanted odors.
- * Contains no acid, phosphate, caustic or free alcohol. It does not risk human health.
- * Environment friendly, biodegradable in nature.

ОЧИЩАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК GPHC NANOLINE

ыстрое, эффективное очищающее средство для удаления масел тяжелой промышленности и других загрязнений в таких отраслях, как судостроение, верфи, производство красок, автомобильная промышленность, полиграфия.

Свойства:

- * Глубоко очищает все промышленные загрязнения с рук.
- * Очищает все виды стойких и липких загрязнений, таких как жиры и масла, краски, смолы, лаки, полиуретан, не повреждая кожу.
- * Сохраняет кожу мягкой, обеспечивает уход.
- * Имеет приятный запах, устраняя нежелательные запахи.
- * Не содержит кислот, фосфатов, едких веществ или свободного спирта. Не опасен для здоровья человека.
- * Экологически чистый, биоразлагаемый продукт.



Product Code / Код продукта	Packing / Упаковка	Parcel / Кол-во
M-4302	1000 ml/мл	12
M-4303	3000 ml/мл	4

SHELLAC UNIVERSAL GASKET BOND - (GP-UGB) КЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДОК ИЗ ШЕЛЛАКА

SHELLAC UNIVERSAL GASKET BOND

Features:

Universal Gasket Bond SHELLAC-based is used for sealing; leather, fiber, cylinder head, cork, paper, rubber, metal, repa, cardboard etc.

КЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДОК ИЗ ШЕЛЛАКА

Свойства:

Клей используется для склеивания и герметизации кожи, волокна, головки блока цилиндров, пробок, бумаги, резины, металла, пластика, картона и т.д.



Product Code / Код продукта	Packing / Упаковка	Parcel / Кол-во
M-9904	50 ml/мл	36